

IBM SPSS Statistiche
Versione 29

*istruzioni di installazione macOS (Licenza
contemporanea)*



Indice

Capitolo 1. Istruzioni di installazione..... 1

 Requisiti di sistema..... 1

 Installazione..... 1

 Esecuzione di più versioni e aggiornamento da un precedente rilascio..... 1

 Nota per IBM SPSS Statistiche sviluppatori..... 1

 Installazione da un file scaricato..... 1

 Installazione da DVD/CD..... 1

 Licenza per il prodotto..... 1

 Utilizzo della procedura guidata Autorizzazione licenza..... 2

 Attivazione/disattivazione della licenza per pendolari..... 2

 Applicazione di fix pack..... 3

 Disinstallazione..... 3

Capitolo 1. Istruzioni di installazione

Le seguenti istruzioni sono relative all'installazione di IBM® SPSS Statistiche versione 29 utilizzando il tipo di licenza licenza simultanea. Questo documento è destinato agli utenti finali che desiderano effettuare l'installazione su computer desktop.

Requisiti di sistema

Per visualizzare i requisiti di sistema per IBM SPSS Statistiche, passare a <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Installazione

Esecuzione di più versioni e aggiornamento da un precedente rilascio

Non è necessario disinstallare una vecchia versione di IBM SPSS Statistiche prima di installare la nuova versione. Più versioni possono essere installate e eseguite sulla stessa macchina. Tuttavia, non installare la nuova versione nella stessa directory in cui è installata una versione precedente.

Nota per IBM SPSS Statistiche sviluppatori

Se si installa IBM SPSS Statistiche sviluppatori, è possibile eseguire lo standalone del prodotto. Se si accetta l'opzione predefinita per installare IBM SPSS Statistiche - Essentials for Python, allora si hanno gli strumenti da sviluppare con Python. È anche possibile installare IBM SPSS Statistiche - Essentials for R per sviluppare con R. È disponibile da GitHub a https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases.

Installazione da un file scaricato

1. Montare l'immagine del disco del programma di installazione facendo doppio clic sul file scaricato.
2. Nell'immagine del disco montata, fare doppio clic sul file del programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Installazione da DVD/CD

1. Inserire il DVD/CD nell'unità DVD/CD.
2. Sfogliare l'unità DVD/CD.
3. Fare doppio clic sul *SPSS Statistiche programma di installazione*, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Licenza per il prodotto

Dopo aver installato il prodotto, ci si presenta con le opzioni per l'attivazione del prodotto con il proprio IBMid (**Login con IBMid**) o con un codice di autorizzazione tramite il wizard di licenza di licenza (**Licenza di lancio Procedura guidata**). È necessario selezionare l'opzione **Launch License Wizard** per poter concedere correttamente la licenza del prodotto. L'opzione **Login con IBMid** è per la versione in abbonamento del prodotto, che viene attivata in modo diverso rispetto ad altre versioni con licenza. Per ulteriori informazioni sulle differenze tra la sottoscrizione e le versioni in licenza, consultare [Quale versione IBM SPSS Statistics è giusta per te?](#)

Utilizzo della procedura guidata Autorizzazione licenza

1. La Procedura GUIDATA Autorizzazione di licenza si lancia immediatamente dopo aver installato il prodotto. Se è necessario eseguire la procedura guidata dopo l'installazione del prodotto, fare clic su **File > Gestisci licenza** dai menu del prodotto IBM SPSS Statistiche .
2. Selezionare **Licenza utente simultanea**. Quando richiesto, immettere il nome del server proxy del gestore di licenze o l'indirizzo IP. Si tratta dell'indirizzo IP o del nome del server sul quale è in esecuzione il gestore di licenze di rete. Se sono disponibili più indirizzi o nomi, separarli con una tilde (ad esempio, server1~server2~server3). Se non si è in possesso di queste informazioni, contattare l'amministratore.

Nota: A seconda dell'ambiente, può essere necessario verificare che la porta TCP 7 sia aperta. La procedura guidata Autorizzazione licenza deve mettersi in comunicazione una volta con il server del gestore delle licenze sulla porta 7 per verificare se esiste.

Attivazione/disattivazione della licenza per pendolari

Di solito, le licenze di rete richiedono una connessione alla rete attiva per l'esecuzione di IBM SPSS Statistiche. Se l'amministratore ha abilitato le licenze per pendolari, è possibile eseguire il check out di una licenza per pendolari per utilizzare una licenza di rete quando non si è connessi alla rete. Ad esempio, è possibile eseguire SPSS Statistiche in treno quando non si dispone di una connessione alla rete. Prima di scollegarsi dalla rete e salire sul treno, è possibile eseguire il check out di una licenza per pendolari per un periodo limitato di tempo. Sarà necessario ricollegarsi alla rete e revocare la licenza prima che scada il tempo. In caso contrario, SPSS Statistiche smette di funzionare.

Le licenze di rete sono abilitate e configurate dall'amministratore. Se si desidera utilizzare questa funzione ma non è possibile, rivolgersi all'amministratore.

Importante: Anche se si è in grado di eseguire SPSS Statistiche perché si è ricolloati alla rete, assicurarsi di controllare la licenza in avanti. Così facendo permetterà ad altri utenti di usufruire della licenza pendolare.

Check out di una licenza

1. Aprire SPSS Statistiche e selezionare **File > Gestisci licenza**. La finestra di dialogo **Gestisci licenza** visualizza e fornisce le opzioni **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool** e **Switch License and Restart**.
2. Clicca **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selezionare la licenza di cui eseguire il check out.
4. Nel campo **Durata** , inserire il numero di giorni per cui si desidera controllare la licenza. Questo valore prevede un limite, che viene configurato dall'amministratore.
5. Fare clic su **Check out**.

La licenza portatile scadrà dopo il numero di giorni specificato dal valore **Durata**. È possibile consegnare la licenza manualmente in qualsiasi momento.

Potrebbe essere possibile ricevere un messaggio nel seguente formato:

```
Error while checkout with error code: <code>
```

I codici comuni sono i seguenti.

Codice	Significato
77	Il check out di tutte le licenze disponibili è stato effettuato.
1402	Tentativo di effettuare il check out della licenza che è stata prenotata da un altro utente.

Check in di una licenza

1. Aprire SPSS Statistiche e selezionare **File > Gestisci licenza**. La finestra di dialogo **Gestisci licenza** visualizza e fornisce le opzioni **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool** e **Switch License and Restart**.
2. Clicca **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selezionare la licenza della quale si desidera effettuare il check in. Le licenze di cui si è effettuato il check out sono indicate da un segno di spunta.
4. Fare clic su **Check In**.

Applicazione di fix pack

Per assicurare operazioni senza problemi, mantenere il prodotto all'ultimo livello di fix pack. Completare tutte le attività di pre-installazione e post-installazione come descritto nelle istruzioni del fix pack.

Disinstallazione

1. Trascinare la cartella di installazione al Trash. Per impostazione predefinita, questo è / *Applications/IBM SPSS Statistics 29*.
2. Nella Home directory, passare a *Library/Preferences*.
3. Trascinare *com.ibm.spss.plist* nel cestino. Nota che questo file è utilizzato da IBM SPSS Statistiche, IBM SPSS Statistiche Versione Student e IBM SPSS Smartreader. Se è ancora installata una di queste applicazioni, questo file *non* deve essere rimosso.
4. Nella tua cartella Home, trascinare *Libreria / Supporta/ApplicazioneIBM/SPSS Statistics/29/Eclipse/* al carrello.
5. Se desiderato, rimuovere eventuali dialoghi personalizzati che si installano trascinandoli al Trash da < *install directory*> /*Resources/Extensions/CustomDialogs*.
6. Se desiderato, rimuovere eventuali comandi di estensione installati trascinandoli al Trash da < *install directory*> /*Resources/Extensions/extensions*.
7. Svuotare il Cestino.

