

IBM SPSS Statistics
V29

macOS 安装说明（并发许可证）



第 1 章 安装说明.....	1
系统需求.....	1
安装.....	1
运行多个版本和从先前发行版升级.....	1
IBM SPSS Statistics Developer 说明.....	1
从已下载的文件进行安装.....	1
从 DVD/CD 安装.....	1
许可您的产品.....	1
使用许可证授权向导.....	1
检出/检入计算机许可证.....	2
应用修订包.....	2
正在卸载.....	2

第 1 章 安装说明

以下说明用于使用许可证类型 并行许可证 安装 IBM® SPSS Statistics 版本 29。本文档面向要在台式计算机上进行安装的用户。

系统需求

要查看 IBM SPSS Statistics 的系统需求，请访问 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

安装

运行多个版本和从先前发行版升级

安装新版本之前，您无需卸载 IBM SPSS Statistics 的旧版本。可以在同一台机器上安装和运行多个版本。但是，不要在安装以前版本的相同目录中安装新版本。

IBM SPSS Statistics Developer 说明

如果您在安装 IBM SPSS Statistics Developer，可单独运行产品。如果接受缺省选项来安装 IBM SPSS Statistics-Essentials for Python，那么您将拥有使用 Python 进行开发的工具。您还可以安装 IBM SPSS Statistics-Essentials for R 以使用 R 进行开发。可以通过 https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases 上的 GitHub 使用它。

从已下载的文件进行安装

1. 通过双击已下载的文件来装配安装程序磁盘映像。
2. 在已装配的磁盘映像中，双击安装程序文件，然后按照屏幕上出现的指示信息进行操作。

从 DVD/CD 安装

1. 将 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 驱动器中。
2. 浏览到 DVD/CD 驱动器。
3. 双击 *SPSS Statistics Installer*，然后按照屏幕上的指示进行操作。

许可您的产品

安装产品后，将向您显示选项以供使用您的 IBMid（**使用 IBMid 登录**）或通过“许可证授权向导”使用授权代码（**启动许可证向导**）来激活产品。您必须选择**启动许可证向导**选项以正确地许可产品。**使用 IBMid 登录**选项针对于产品的预订版本，其激活方式与其他许可的版本不同。有关预订和许可版本之间差异的更多信息，请参阅[哪一个 IBM SPSS Statistics 版本适合您？](#)

使用许可证授权向导

1. 安装产品后，“许可证授权向导”将立即自动。如果需要在产品安装后运行向导，请单击 IBM SPSS Statistics 产品菜单中的 **文件 > 管理许可证**。
2. 选择**并发用户许可证**。在提示时，输入许可证管理器服务器名称或 IP 地址。这是运行网络许可证管理器的服务器的 IP 地址或名称。如果您有多个地址或名称，请使用波浪号进行分隔（例如，server1~server2~server3）。如果您没有这些信息，请联系您的管理员。

注：根据环境，可能需要验证 TCP 端口 7 是否已打开。“许可证授权向导”需要在端口 7 上联系一次许可证管理器服务器以验证它是否存在。

检出/检入计算机许可证

网络许可证通常要求您连接到网络以运行 IBM SPSS Statistics。如果管理员启用了离线用户许可证，那么您可以检出离线用户许可证，以便在未连接到网络时使用网络许可证。例如，您可能会希望在列车上没有网络连接时运行 SPSS Statistics。您可以在有限时间内检出临时离线许可证，然后断开网络搭乘火车。您将需要在时间截止之前重新连接到网络并重新检入许可证。否则，SPSS Statistics 将停止运行。

网络许可证由管理员启用和配置。如果您想使用但无法使用此功能，请联系您的管理员。

要点: 即使您能够运行 SPSS Statistics，因为您已重新连接到网络，请务必重新检入许可证。这样做将允许其他用户利用计算机许可证。

检出许可证

1. 打开 SPSS Statistics 并选择 **文件 > 管理许可证**。**管理许可证**对话框将显示并提供选项：**启动许可证向导**、**启动 Commuter Utility Tool** 和 **切换许可证并重新启动**。
2. 单击**启动 Commuter Utility Tool**。
3. 选择要检出的许可证。
4. 在**持续时间**字段中，输入要检出许可证的天数。管理员可配置的天数是有限制的。
5. 单击**签出**。

离线用户许可证将在**持续时间**指定的天数后过期。您也可以随时手动重新检入许可证。

您可能会接收到以下格式的消息：

```
Error while checkout with error code: <code>
```

常见代码如下。

代码	含义
77	所有可用许可证都已检出。
1402	尝试检出已为其他用户保留的许可证。

检入许可证

1. 打开 SPSS Statistics 并选择 **文件 > 管理许可证**。**管理许可证**对话框将显示并提供选项：**启动许可证向导**、**启动 Commuter Utility Tool** 和 **切换许可证并重新启动**。
2. 单击**启动 Commuter Utility Tool**。
3. 选择要检入的许可证。已检出的许可证通过复选标记进行指示。
4. 单击**检入**。

应用修订包

要确保无故障运行，请保持您的产品处于最新修订包级别。按修订包指示信息中的描述完成所有必需的预安装和后续安装任务。

正在卸载

1. 将安装文件夹拖至“废纸篓”。缺省情况下，这是 */Applications/IBM SPSS Statistics 29*。
2. 在您的主文件夹中，浏览到 *Library/Preferences*。
3. 将 *com.ibm.spss.plist* 拖至回收站。请注意，此文件由 IBM SPSS Statistics、IBM SPSS Statistics Student Version 和 IBM SPSS Smartreader 使用。如果仍然安装有任何这些应用程序，则不得删除此文件。
4. 在主文件夹中，将 *Library/Application Support/IBM/SPSS Statistics/29/Eclipse/* 拖到废纸篓。

5. 如果需要，请将您安装的任何定制对话框从 `<install directory>/Resources/Extensions/CustomDialogs` 拖放到回收站。
6. 如果需要，请将您安装的任何扩展命令从 `<install directory>/Resources/Extensions/extensions` 拖放到回收站。
7. 清空回收站。

