

IBM SPSS Statistics
Versão 29

*Instruções De Instalação Do Windows
(Licença Concorrente)*



Índice

Capítulo 1. Instruções de Instalação.....	1
Requisitos do sistema.....	1
Instalando.....	1
Executando múltiplas versões e fazendo upgrade a partir de uma liberação anterior.....	1
Nota para o IBM SPSS Statistics Developer.....	1
Instalando a Partir de um Arquivo Transferido por Download.....	1
Instalando a partir do DVD/CD.....	1
Licenciando o produto.....	2
Usando o assistente de autorização de licença.....	2
Efetuando Check-in/Check-out de uma Licença do Trabalhador à Distância.....	2
Aplicando Fix Packs.....	3
Desinstalando o.....	3

Capítulo 1. Instruções de Instalação

As instruções a seguir destinam-se à instalação do IBM® SPSS Statistics versão 29 usando o tipo de licença licença simultânea. Esse documento destina-se aos usuários que estiverem instalando em seus computadores desktop.

Requisitos do sistema

Para visualizar os requisitos do sistema para o IBM SPSS Statistics, acesse <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Instalando

Importante: Para instalar, você deverá ter efetuado login no seu computador com privilégios de administrador.

Executando múltiplas versões e fazendo upgrade a partir de uma liberação anterior

Não é necessário desinstalar uma versão antiga do IBM SPSS Statistics antes de instalar a nova versão. Várias versões podem ser instaladas e executadas na mesma máquina. Entretanto, não instale a nova versão no mesmo diretório no qual há uma versão anterior instalada.

Nota para o IBM SPSS Statistics Developer

Se você estiver instalando o IBM SPSS Statistics Developer, é possível executar o produto independente. Se aceitar a opção padrão para instalar o IBM SPSS Estatísticas-Essentials para Python, você terá as ferramentas para desenvolver com Python. Você também pode instalar IBM SPSS Estatísticas-Essentials for R para desenvolver com o R. Ele está disponível a partir de GitHub em https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases.

Instalando a Partir de um Arquivo Transferido por Download

Você deve executar o instalador como administrador:

1. Clique duas vezes no arquivo transferido por download e extraia todos os arquivos em algum local no seu computador.
2. Usando o Windows Explorer, navegue até o local onde os arquivos foram extraídos.
3. Clique com o botão direito em *SPSSStatistics.exe* e escolha **Executar como administrador**.
4. Siga as instruções exibidas na tela.

Instalando a partir do DVD/CD

Você deve executar o AutoPlay como administrador:

1. Feche a janela do AutoPlay que foi exibida automaticamente quando você inseriu o DVD/CD na sua unidade DVD/CD.
2. Usando o Windows Explorer, procure pela unidade DVD/CD.
3. Clique com o botão direito em *SPSSStatistics.exe* na subpasta *Windows* e escolha **Executar como Administrador**.
4. No menu do AutoPlay, clique no item que deseja instalar e, em seguida, siga as instruções que forem exibidas na tela.

Licenciando o produto

Depois que o produto é instalado, você é apresentado com opções para ativar o produto com o seu IBMId (**Login com IBMId**) ou com um código de autorização através do Assistente de Autorização de Licença (**Licença de Lançamento Assistente**). Você deve selecionar a opção **Ativar Assistente de Licença** a fim de licenciar adequadamente o produto. A opção **Login com IBMId** é para a versão de assinatura do produto, que é ativada diferentemente do que outras versões licenciadas. Para obter mais informações sobre as diferenças entre a assinatura e as versões licenciadas, consulte [Qual versão do IBM SPSS Statistics é a certa para você?](#)

Usando o assistente de autorização de licença

Nota: As credenciais do administrador poderão ser solicitadas. Sem as credenciais corretas, você não poderá executar o Assistente de Autorização de Licença.

1. O Assistente de Autorização de Licença lança imediatamente após a instalação do produto. Se você precisar executar o assistente após a instalação do produto, clique em **Arquivo > Gerenciar a Licença** a partir dos menus do produto IBM SPSS Statistics.
2. Selecione **Licença de usuário simultâneo**. Quando solicitado, insira o nome ou o endereço IP do servidor de gerenciador de licença. Esse é o endereço IP ou o nome do servidor no qual o gerenciador de licença de rede está em execução. Se você tiver vários endereços ou nomes, separe-os com um til (por exemplo, server1~server2~server3). Entre em contato com seu administrador se você não tiver essas informações.

Nota: Dependendo do ambiente, poderá ser necessário verificar se a porta 7 do TCP está aberta. O Assistente de autorização de licença precisa entrar em contato com o servidor do gerenciador de licenças uma vez, na porta 7, para verificar se ela existe.

Efetuando Check-in/Check-out de uma Licença do Trabalhador à Distância

As licenças de rede normalmente requerem que você esteja conectado à rede para executar o IBM SPSS Statistics. Se o seu administrador ativou as licenças do trabalhador à distância, será possível efetuar check-out dessa licença de trabalhador à distância para usar a licença de rede quando você não estiver conectado à rede. Por exemplo, é possível executar o SPSS Statistics a bordo de um trem quando não houver conexão de rede. Antes de desconectar-se de sua rede e embarcar no trem, é possível efetuar check-out de uma licença do trabalhador à distância durante um período de tempo limitado. Será necessário reconectar-se à rede e efetuar novamente o check-in da licença antes de o tempo expirar. Caso contrário, o SPSS Statistics parará de funcionar.

As licenças de rede são ativadas e configuradas pelo seu administrador. Se desejar usar esse recurso e não for possível, verifique isso com seu administrador.

Importante: Mesmo se você estiver apto a executar o SPSS Statistics por ter se reconectado à rede, assegure-se de efetuar check-in da licença novamente. Isso permitirá que outros usuários obtenham vantagem da licença de trabalho à distância.

Efetuar Check-out de uma Licença

1. Abra SPSS Statistics e selecione **Arquivo > Gerenciar a Licença**. O diálogo **Gerenciar licença** exibe e fornece as opções **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool**, **Switch Licença e Restart**.
2. Clique em **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selecione a licença que deseja efetuar check-out.
4. No campo **Duração**, digite o número de dias para os quais você deseja conferir a licença. Há um limite que é configurado pelo seu administrador.
5. Clique em **Efetuar Check-Out**.

A licença de trabalhador à distância expirará após o número de dias especificado em **Duração**. É possível efetuar de novo o check-in da licença manualmente a qualquer momento.

Uma mensagem pode ser recebida no formato a seguir:

```
Error while checkout with error code: <code>
```

Os códigos comuns são os seguintes.

Código	Significado
77	Todas as licenças disponíveis foram retiradas.
1402	A tentativa de efetuar check-out da licença foi reservada para outro usuário.

Efetuar Check-in de uma Licença

1. Abra SPSS Statistics e selecione **Arquivo > Gerenciar a Licença**. O diálogo **Gerenciar licença** exibe e fornece as opções **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool**, **Switch Licença e Restart**.
2. Clique em **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selecione a licença que deseja efetuar check-in. Uma ou mais licenças que tiverem sido retiradas são indicadas por uma marca de seleção.
4. Clique em **Efetuar Check-In**.

Aplicando Fix Packs

Para assegurar uma operação livre de problemas, mantenha o seu produto no nível de fix pack mais recente. Conclua todas as tarefas de pré-instalação e de pós-instalação necessárias, conforme descrito nas instruções do fix pack.

Desinstalando o

Para desinstalar completamente o IBM SPSS Statistics:

1. Use o Painel de Controle do Windows para remover o IBM SPSS Statistics.
2. Exclua a pasta a seguir:
 - C:\ProgramData\IBM\SPSS Statistics\<version>

